











HAWKINS CLASSIC INOX



Imagem	Designação	Código	Versão	Para	Notas
	Regulador de pressão	B10-20	1975 ,1995	2 L a 10 L	Utilize com Tubo de ventilação com porca e anilha B30-18 / D30-18.
	Regulador de pressão (Non-Whistling)	B20-20	1975, 1995	2 L a 10 L	Utilize com Tubo de ventilação com porca e anilha B40-18/ D40-18.
	Tubo de ventilação com porca e anilha	B30-18	1975, 1995	2 L a 7 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e haste da tampa B25-12/B30-12 ou
	Tubo de ventilação com porca e anilha	B40-18	1975, 1995	2 L a 7 L	This must be used with Regulador de pressão B20-20 e haste da tampa B25-12/B30-12
	Tubo de ventilação com porca e anilha	D30-18	1995	8 L & 10 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e haste da tampa D30-12.
	Tubo de ventilação com porca e anilha	D40-18	1975, 1995	8 L & 10 L	Utilize com Regulador de pressão B20-20 e haste da tampa D30-12.
	Tampa Handle with Rivets	B19-13	1975, 1995	2 L a 7 L	-
	Tampa Handle with Rivets	D19-13	1975, 1995	8 L a 10 L	-
	Anel de bloqueio	B10-16	1975, 1995	2 L a 7 L	-
	Anel de bloqueio	D10-16	1995	8 L & 10 L	-
	Haste da tampa	B25-12	1995	2 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e com o tubo de ventilação B30-18

	Haste da tampa	B30-12	1975, 1995	3 L a 7 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e com o tubo de ventilaçãoB30-18
	Haste da tampa	D30-12	1995	8 L & 10 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e com o tubo de ventilaçãoD30-18
	Haste da tampa Completa	B29-12	1995	2 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e com o tubo de ventilaçãoB30-18
	Haste da tampa Completa	B39-12	1975, 1995	3 L a 7 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e com o tubo de ventilaçãoB30-18
	Haste da tampa Completa	D39-12	1995	8 L & 10 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20 e com o tubo de ventilaçãoD30-18
	Vedação	B25-09	1995	2 L	Utilize com Tampa B25-07. The Vedação has 3 pontos brancos para identificação
	Vedação	B10-09	1975, 1995	3 L a 7 L	Utilize com Tampa B30-07. The Vedação 1 ponto branco para identificação da
	Vedação	D30-09	1995	8 L & 10 L	Utilize com Tampa D30-07. A vedação tem dois pontos brancos para identificação da
	Apoio da haste	B30-19	1975, 1995	2 L a 7 L	Acabamento anodizado.
	Apoio da haste	D30-19	1995	8 L & 10 L	Acabamento anodizado.
	Válvula de segurança	B30-10	1975, 1995	2 L a 10 L	-
	Tampa	B25-07	1995	2 L	-
	Tampa	B30-07	1975, 1995	3 L a 7 L	-

	Tampa	D30-07	1995	8 L & 10 L	-
	Tampa completa sem Regulador de pressão	B28-07	1995	2 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20
	Tampa completa sem Regulador de pressão	B29-07	1995	2 L	Utilize com Regulador de pressão B20-20
	Tampa completa sem Regulador de pressão	B38-07	1975, 1995	3 L a 7 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20
	Tampa completa sem Regulador de pressão	B39-07	1975, 1995	3 L a 7 L	Utilize com Regulador de pressão B20-20
	Tampa completa sem Regulador de pressão	D38-07	1995	8 L & 10 L	Utilize com Regulador de pressão B10-20
	Tampa completa sem Regulador de pressão	D39-07	1995	8 L & 10 L	Utilize com Regulador de pressão B20-20
	Pega do corpo com parafusos	B15-01	1975	5 L	-
	Pega do corpo com parafusos	B19-01	1995	2 L a 10 L	-
	Pega do corpo com parafuso e porca	B30-05	1975	5 L	Para apoio de alumínio
	Pega do corpo com parafuso e porca	B39-05	1995	4 L a 10 L	Para apoio de aço.